

VIELE	VIELE USM 100	VIELE USM 70
Min/Max wysokość modułu w mm:	2000 mm – 8000 mm	2000 mm – 6000 mm
Min/max szerokość modułu w mm	600mm - 1500mm	600mm - 1500mm
Grubość elementu w mm:	100 mm	70 mm
Powierzchnia zewnętrzna modułu:	a. płyta laminowana obustronnie (18mm) (<i>standard</i>) b. płyta MDF c. płyta z atestem na trudnopalność (<i>na zamówienie</i>)	Producent np.: a. Kronopol b. Kronospan c. Pfleiderer d. inny w zależności od zastosowanego materiału
Okleina zewnętrzna modułu:	a. Laminat CPL (<i>standard</i>) lub HPL ; b. fornir ; c. drewno ; d. szkło ; e. tapeta ; f. blacha ; g. lustro ; h. powierzchnie perforowane ; i. malowane(możliwość pomalowania ścian dowolnymi farbami w dowolne wzory) (<i>standard</i>) ; etc.	
Ciężar modułu:	42-55 kg/m2 - w zależności od dźwiękoszczelności	35-50 kg/m2 - w zależności od dźwiękoszczelności
Dźwiękoszczelność:	Rw 40 dB, Rw 42 dB, Rw 45 dB, Rw 48 dB, Rw 50 dB Rw 52 dB	Rw 40 dB, Rw 42 dB, Rw 45
Materiał dźwiękoszczelny	Wełna mineralna + Folia dźwiękoizolacyjna	
Typy parkowania modułów / system podwieszenia:	a. J – jednopunktowy b. D – dwupunktowy (I.baza przy szynie; II. pojedyncza baza; III wielokrotna baza; IV z niszą parkującą)	
TOR:	ALUMINIOWY	
Profile zamykające „wpust - pióro”:	a Aluminium (<i>standard</i>)	
Profile ochronne:	a. aluminium* (<i>standard</i>) *(widoczne przy zamkniętej ścianie, chronią pionowe krawędzie modułu) b. ABS	a. ABS b. aluminium
Drzwi :	a. Jednoskrzydłowe b. Dwuskrzydłowe MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU DRZWI DOWOLNEGO PRODUCENTA	
Zamki drzwiowe:	Z blokadą skrzydła na czas przesuwu.	
Warianty obsługi:	Ręczny (<i>standard</i>): - ręczne przesuwanie modułów - wsuwanie i wysuwanie profili uszczelniających oraz elementu teleskopowego za pomocą dźwigni (otwór dźwigni umieszczony w krawędzi modułu)	Ręczny (<i>standard</i>): - ręczne przesuwanie modułów - wsuwanie i wysuwanie profili uszczelniających oraz elementu teleskopowego za pomocą korbki (otwór korbki umieszczony w krawędzi modułu)
Siła docisku poziomych listew uszczelniających	1500 - 3000 N	
Siła docisku elementu teleskopowego	0 -1000 N	
Typy modułów:	STN, TEL, DR, DR2, STND	
Parametry dotyczące ochrony przeciwpożarowej:	możliwość zastosowania płyt trudnopalnych b s2 d0	